

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OKIEN I DRZWI Z DREWNA

Okna drewniane, drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996

Okna drewniane, drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne muszą być zabezpieczone do transportu w narożniki tekturowe oraz folię stretch. W celu wyeliminowania możliwości uszkodzenia okien i drzwi podczas transportu wszelkie okucia, klamki, osłonki powinny być przewożone w oddzielnych opakowaniach.

Składowanie okien i drzwi powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych. Okna i drzwi ustawia się w położenie pionowym oparte o siebie z nachyleniem 5% - 10%. Nie wolno składować okien i drzwi pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

Warunki transportu muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem – uszczelki, okucia, szyby jak również powłoki lakierniczej. Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed w/w uszkodzeniami. Rozładunek powinien odbywać się z zachowaniem pełnej ostrożności i ochrony wyrobów.